



Kesto Light Primer

Универсальный водно-дисперсионный грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ по впитывающим влагу основаниям.

Свойства:

- Повышает прочность сцепления строительных растворов с основанием
- Нормализует и укрепляет основание
- Регулирует пористость основания
- Снижает впитывание воды основанием из раствора
- Для наружных и внутренних работ

Область применения:

Представляет собой готовую грунтовку глубокого проникновения для внутренних и наружных работ по впитывающим влагу основаниям. После высыхания предохраняет пористые основания от проникновения влаги, укрепляет их поверхность и повышает прочность сцепления с основанием. При грунтовании под штукатурки предотвращает чрезмерно быстрое поглощение влаги основанием, благодаря чему удлиняется время заглаживания и предотвращается образование трещин из-за пластической усадки. При грунтовке под самонивелирующиеся составы уменьшает количество воздушных пузырьков и предотвращает слишком быстрое схватывание, а также улучшает растекаемость ровнителя.

Технические характеристики:

| | |
|-------------------------|---|
| Время высыхания | 2 ч |
| Температура применения | + 5 +40 °С |
| Плотность | 1,0 кг/л |
| Расход | 150 г/м ² для неразбавленной грунтовки |
| Морозостойкость | Не допускать замораживания |
| рН | 7-9 |
| Соотношение смеси | Макс. 1:1 с водой |
| Тип/ связующее вещество | Вода, акриловая полимерная дисперсия, добавки |
| Цвет | белый, после высыхания прозрачный |
| Упаковка | 5, 10 кг |
| Хранение | 1 год в плотно-закрытой оригинальной упаковке |



Инструкция по использованию:

С поверхности удаляются пыль, масла, жир, остатки старой краски и другие загрязнения.

Грунтования перед применением штукатурных, шпаклевочных составов, плиточного клея: Грунтовку нанести в неразбавленном виде кистью, валиком или распылителем. Слабые, сильнопитывающие и пористые основания рекомендуется грунтовать не менее 2 раз, при этом для первого слоя грунтовка разводится 1:1 чистой водой. Второй слой наносить после высыхания первого.

Перед нанесением интерьерных водно-дисперсионных красок и оклеиванием обоями допускается применение разбавленной 1:1 чистой водой грунтовки в один слой.

Перед применением наливных полов. Грунтовку наносят в неразбавленном виде щеткой или кистью в два слоя, тщательно втирая в основание. Второй слой наносить после высыхания первого. К дальнейшим работам рекомендуется приступать не ранее чем через 2 часа.

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Окружающая среда и безопасность:

Продукт не содержит растворителей. Неогнеопасный. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Инструменты очищаются водой сразу после использования! В случае высыхания Light Primer удаляется механически. Хранить в недоступном для детей месте. Ознакомиться с листом безопасности продукта.