



Kesto Carpet Fix

Клей-фиксатор для текстильных и ПВХ покрытий, текстильных плиток

Свойства:

- Применяется для монтажа всех в дальнейшем съёмных текстильных и ПВХ покрытий, а также липкого прикрепления текстильной плитки в сухих помещениях
- Не содержит пластификаторов
- Короткое время начального высыхания 15-45 мин.
- Покрытие в дальнейшем можно снять
- Клей хорошо очищается
- Препятствует растяжению покрытия и появлению на нём следов от ходьбы
- Липкая клеевая поверхность сохраняется постоянно

Область применения:

Применяется для монтажа всех в дальнейшем съёмных текстильных и ПВХ покрытий, а также липкого прикрепления текстильной плитки в сухих помещениях.

Инструкция по использованию:

Подходящим основанием является ровный, сухой и очищенный от пыли выравнивающий состав, строительная плита или старое напольное покрытие.

Убедитесь перед нанесением, что существующее покрытие должным образом приклеено к основанию, возможно ранее использованный на поверхности воск следует удалить, также следует убедиться в пригодности покрытия в качестве основания для приклеивания.

После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием. В случае замерзания клея его следует выдержать (от нескольких часов

Технические характеристики:

Температура применения	Температура помещения, материала и клея +20.... +22 °C
Морозостойкость	Допускается до 5 циклов кратковременного (не более недели) замораживания клея при температуре не ниже 40 °C.
pH	4-6
Расход	100 – 300 г/м ²
Тип/ связующее вещество	Акриловая дисперсия
Вязкость	1200-1600 мПа*с (Брукфильд RVT, 3/20, 20°C)
Сухой остаток	59 ± 1%
Метод нанесения	Валик, кисть
Размеры упаковок	10 л
Хранение	Хранить и транспортировать при температуре не ниже +0 °C в плотно закрытой упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности – 12 месяцев.



до 2-3 дней) при температуре +18 - +25 °C до полного размораживания и восстановления подвижности, а затем тщательно перемешать. Рекомендуется использовать механические средства для перемешивания клея. Размораживание следует проводить вдали от источников тепла и отопительных приборов. При оттаивании после замораживания допускается расслоение клея.

Нанесите Kesto Carpet Fix на поверхность валиком с коротким ворсом. Также возможно использование стального шпателя. Липкость пленки клея зависит от впитывающей способности основания и количества используемого клея. Необходимо дать клею высохнуть до липкой пленки и затем укладывать покрытие, согласно инструкции производителя. В зависимости от условий, формирование липкой пленки может занять 15–45 мин.

Необходимо следовать инструкции производителя напольного покрытия по необходимому количеству клея.

Kesto Carpet Fix можно смыть, с помощью щелочного моющего средства. Дайте очистителю подействовать, затем удалите размягченный клей вручную или машиной и промойте поверхность чистой водой. При смывании Kesto Carpet Fix со старого покрытия, убедитесь, что оно устойчиво к щелочным моющим средствам.

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достижаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный

результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Окружающая среда и безопасность:

Клей не имеет неприятного запаха. Не содержит растворителей. Неогнеопасный. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим kleem. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. Хранить в недоступном для детей месте.

Ознакомиться с листом безопасности продукта.