



Sitol 4815-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для склеивания бумаги при производстве упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической промышленности, а также при наклеивании этикеток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея	Водный клей на основе крахмала
Значение pH	6...8
Динамическая вязкость, мПа·с	30000...40000
Сухой остаток, %	30 ± 2

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валик, кисть.
Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.
Высохший клей удалить ксилолом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3,
корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69