



Kestomer VPS-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для каширования картонов и бумаги, а также для производства микрофрокартона при производстве упаковки, в том числе пищевой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	5...7
Динамическая вязкость, мПа·с	2700...3700
Сухой остаток, %	48 ± 1

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ Рекомендуется использовать на автоматическом и полуавтоматическом кашировальном оборудовании.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО "КЕСТО"
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.
Телефон +7(800)333-30-33
Адрес производства:
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69