



# **Kestomer VP/LV-R**

## **КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Применяется для формирования гофрокоробов на автоматических высокоскоростных фальцевально-склеивающих машинах.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ\***

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	4...5,5
Динамическая вязкость, мПа·с	900...1300
Сухой остаток, %	45 ± 1

\*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ** Форсунка. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксилолом.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

**ХРАНЕНИЕ** Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.  
**НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69